



# ZINGA

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878  
Utgivelsesdato: 06.07.2011 Redigert: 15.07.2022 Erstatte versjon: 26.10.2020 Versjon: 8.0

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Stoffblanding  
Handelsnavn : ZINGA  
UFI : D300-N07D-K00S-GJJM  
Produktkode : ZZIN  
Produkttype : Pasta  
Produktgruppe : Handelsprodukt

#### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

##### 1.2.1. Relevante, identifiserte bruksområder

Beregnet på allmennheten  
Hovedbrukskategori : Industriell bruk, Profesjonell bruk, Bruk av forbrukere  
Industriell/profesjonell bruksspes : Belegg  
Maling  
Funksjons- eller brukskategori : 55/999 Andre

##### 1.2.2. Bruk som frarådes

Bruksbegrensninger : Alle andre bruksområder skal godkjennes av produsentens avdeling for bruksteknikk og teknisk markedsføring

#### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

ZINGAMETALL B.V.  
Rozenstraat, 4  
B- 9810 Eke  
Belgium  
T +32 9 385 68 81  
[info@zinga.be](mailto:info@zinga.be) - [www.zinga.eu](http://www.zinga.eu)

#### 1.4. Nødtelefonnummer

| Land  | Organisasjon/Firma                     | Adresse                                      | Nødtelefon      | Kommentar           |
|-------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Norge | Giftinformasjonen<br>Helsedirektoratet | P.O. Box 7000 St. Olavs<br>Plass<br>130 Oslo | +47 22 59 13 00 | Døgnåpent hele uken |

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

##### Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Brannfarlige væsker, Kategori 3 H226  
Giftvirkning på bestemte organer – enkelteksponering, Kategori 3, H336  
narkotiske virkninger  
Giftvirkning på bestemte organer – enkelteksponering, Kategori 3, irritasjon H335  
av luftveiene  
Farlig for vannmiljøet – akutt fare, Kategori 1 H400  
Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, Kategori 1 H410

Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

##### Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet

Brannfarlig væske og damp. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

## 2.2. Merkingselementer

### Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP)

:



GHS02



GHS07



GHS09

Signalord (CLP)

: Advarsel

Inneholder

: Hydrocarbons, C9, aromatics

Faresetning (CLP)

: H226 - Brannfarlig væske og damp.

H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger (CLP)

: P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.

P103 - Les nøye og følg alle instruksjoner.

P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Røyking forbudt.

P233 - Hold beholderen tett lukket.

P260 - Ikke innånd røyk, gass, tåke, aerosoler, damp.

P262 - Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.

P273 - Unngå utslipp til miljøet.

P301+P310 - VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P331 - IKKE framkall brekning.

P403+P235 - Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

P501 - Innhold og beholder leveres til avfallsmottak eller miljøstasjon i samsvar med lokale, regionale, nasjonale og/eller internasjonale forskrifter.

EUH setninger

: EUH066 - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

## 2.3. Andre farer

Andre fareområder som ikke resulterer i klassifisering

: Ved utilsiktet spill, kan gulvet bli glatt.

Inneholder ingen PBT/vPvB-substanser  $\geq 0,1$  % vurdert i henhold til REACH Vedlegg XIII

### Bestanddel

|                                                 |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sinkpulver - sinkstøv (stabilisert) (7440-66-6) | Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII<br>Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII |
| Hydrocarbons, C9, aromatics (128601-23-0)       | Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII<br>Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII |

Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller som betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.1. Stoffer

Gjelder ikke

### 3.2. Stoffblandinger

Merknader

: Klassifiseringen som kreftfremkallende eller mutagen gjelder ikke, da stoffet inneholder under 0,1 vekt%/vekt benzen (EINECS nr. 200-753-7)

| Navn                                    | Produktidentifikator                                                                                           | %       | Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sinkpulver - sinkstøv (stabilisert)     | CAS-nr: 7440-66-6<br>EU nr: 231-175-3<br>EU-identifikationsnummer: 030-001-01-9<br>REACH-nr.: 01-2119467174-37 | 70 – 80 | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                   |
| Hydrocarbons, C9, aromatics (Merknad P) | CAS-nr: 128601-23-0<br>EU nr: 918-668-5<br>REACH-nr.: 01-2119455851-35                                         | 20 – 30 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066 |

Merknad P: Den harmoniserte klassifiseringen som Kreftfremkallende eller Arvestoffskadelig gjelder med mindre det er mulig å påvise at stoffet inneholder maksimalt 0,1 % w/w benzen (EINECS nr. 200-753-7) – i så fall må en klassifisering også utføres for slike fareklasser i henhold til Tittel II i denne forskriften. I tilfeller hvor stoffet ikke er klassifisert som kreftfremkallende eller arvestoffskadelig, gjelder forholdsreglene (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331.

Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

#### AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

##### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FØRSTEHJELP generell         | : Kontakt et giftinformasjonssenter eller lege ved ubehag. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Ta av tilskitne klær og sko. Førstehjelpspersonell: sørg for deres egne beskyttelse! Sikre tilstrekkelig luftventilasjon. Gi aldri noe i munnen på en ubevisst person.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FØRSTEHJELP etter innånding  | : Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Løsne alt som kan være stramt, som en krave, et slips, et belte eller et beltebånd. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag. Ved pustesympotomer: Ring giftinformasjonen eller en lege. Gi oksygen eller kunstig åndedrett om nødvendig. Ikke utfør munn-til-munn-metoden på et offer som har svelget eller pustet inn stoffet. Sett i gang kunstig pustehjelp med en tiltenkt maske som er utrustet med en énveisventil, eller andre apparater som er egnet for dette; men ikke bruk munn-til-munn-metoden. |
| FØRSTEHJELP etter hudkontakt | : Skyll [eller dusj] huden med vann. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FØRSTEHJELP etter øyekontakt | : VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Forulykkede bringes til øyenlege dersom irritasjon fortsetter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FØRSTEHJELP etter svelging   | : Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag. Skyll munnen i vann. IKKE framkall brekning. Ved oppkast må hodet holdes lavt slik at oppkast ikke kommer inn i luftveiene. Hvis personen er bevisstløs, skal vedkommende plasseres i riktig stilling og lege tilkalles. Gi aldri noe i munnen på en ubevisst person.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

##### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

|                                     |                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer/virkninger                | : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.                     |
| Symptomer/virkninger ved innånding  | : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan forårsake hodepine, kvalme og irritasjon av luftveiene. |
| Symptomer/virkninger ved hudkontakt | : irritasjon (kløe, rødme, blæredannelse). Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.        |
| Symptomer/virkninger ved øyekontakt | : Kan forårsake øyeirritasjon.                                                                         |
| Symptomer/virkninger ved svelging   | : Inntak kan forårsake kvalme og brekninger. Kan være skadelig ved svelging.                           |

##### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

### AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

#### 5.1. Slukningsmidler

|                             |                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede brannslukningsmidler | : Tørt pulver. Tørrkemikalie, CO <sub>2</sub> , tørr sand eller alkoholresistent skum. |
| Uegnet slukningsmiddel      | : Ikke bruk en sterk vannstrøm.                                                        |

#### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brannfare       | : Brannfarlig væske og damp. Uten god ventilasjon kan det dannes eksplosive blandinger. Dampene kan antennes/eksplosere hvis det er en antenneseskilde i nærheten. Damper som er tettere enn luften; kan forflyttes til bakkenivå. Kan antennes på avstand. |
| Eksplosjonsfare | : Kan danne brennbare/eksplosive damp-luft blandinger. Treff tiltak mot statisk elektrisitet.                                                                                                                                                               |

#### 5.3. Råd til brannmannskaper

|                                 |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forholdsregler ved brann        | : Sørg for at beholder oppbevares tett lukket og langt unna varme, gnist og flamme. Dette produktet skal ikke brukes på steder med utilstrekkelig ventilasjon.                                   |
| Brannslukningsinstruksjoner     | : Bruk vannspray eller damp for å kjøle ned utsatte containere. Evakuer området. Unngå at spillvann fra bekjempelse av ild kommer ut i miljøet. Vær forsiktig hvis du kjemper mot kjemisk brann. |
| Beskyttelse under brannslukking | : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. Uavhengig åndedrettsvern.                                                                                                                             |
| Andre opplysninger              | : Unngå utslipp til miljøet. Fareområdet er avhengig av brennende materialer og brannforhold.                                                                                                    |

### AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

#### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alminnelige forholdsregler | : Unngå all kontakt med øynene og huden og ikke pust inn damp eller tåke. I kontakt med jorden, kan danne en glatt film, og dermed en fare for fall. Fjern alle mulige antenneseskilder. Ikke utsett for åpen ild. Røyking forbudt. Vis spesiell forsiktighet for å unngå utladning av statisk elektrisitet. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### 6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell

|                |                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verneutstyr    | : For ytterligere informasjon, se avsnitt 8: "Eksposeringkontroll/personlig verneutstyr".                                                                                |
| Nødsprosedyrer | : Ventil utslippsområdet. Ikke utsett for åpen ild eller gnister. Røyking forbudt. Unngå innånding av røyk, gass, tåke, aerosoler, damp. Hold unødvendig personale unna. |

##### 6.1.2. For nødhjelpspersonell

|                |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verneutstyr    | : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. For ytterligere informasjon, se avsnitt 8: "Eksposeringkontroll/personlig verneutstyr".                                                                      |
| Nødsprosedyrer | : Bær pusteutstyr med egen luftflaske ved entring av området hvis det ikke er bevist at det er trygt. Wear protective gloves, protective clothing. Bruk jordet elektrisk/mekanisk utstyr. Luft området. |

#### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. Unngå utslipp i kloakk og drikkevann. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Myndighetene må varsles dersom produkt flyter ut i kloakk eller offentlige vann.

#### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

|                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Til opprydding     | : Det utspilte materialet fanges opp ved å demme opp eller med absorberende materialer for å hindre utslipp til kloakksystemet eller elver. Samle opp spill.                                                                       |
| Rengjøringsmetoder | : Absorber utspilt væske i et absorberende materiale. Produktet og dets beholder skal bortskaffes på sikker måte, i henhold til lokal lovgivning. Myndighetene må varsles dersom produkt flyter ut i kloakk eller offentlige vann. |
| Andre opplysninger | : Sørg for at det luftes godt. I kontakt med jorden, kan danne en glatt film, og dermed en fare for fall. Faste materialer eller rester elimineres på et godkjent senter.                                                          |

#### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

For ytterligere informasjon, se avsnitt 8: "Eksposeringkontroll/personlig verneutstyr". For ytterligere informasjon, se seksjon 10: "Stabilitet og reaktivitet". For avhending av avfall, se seksjon 13: "Disponeringshensyn".

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

## 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ytterligere farer under behandling        | : Ved bruk kan det dannes antennelig blanding av damp og luft. Damper som er tettere enn luften; kan forflyttes til bakkenivå. Kan antennes på avstand. Må bare anvendes på et godt ventilert sted.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Forsiktighetsregler for sikker håndtering | : Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes. Bruk verktøy som ikke avgir gnister. Brennbar damp kan samles opp i containeren. Bruk eksplosjonssikkert utstyr. Bruk personlig verneutstyr. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå innånding av røyk, gass, tåke, aerosoler, damp. Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. |
| Hygieniske forhåndsregler                 | : Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask alltid hendene etter håndtering. Vask hendene og ethvert annet eksponert område med mildt såpevann, før du spiser, drikker, røyker, og før du forlater arbeidet. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Arbeidsklærne adskilles fra byklær og rengjøres separat. Håndteres i henhold til god sikkerhetspraksis og yrkeshygiene.                                                                                                                          |

## 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

|                                    |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tekniske tiltak                    | : Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede områder. Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes.                                                                                  |
| Oppbevaringsbetingelser            | : Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket. |
| Uforenlige produkter               | : Oksidasjonsmiddel. reduseringsstoffer. Sterke syrer. Sterke alkalier. vann.                                                                                                                  |
| Uforenlige materialer              | : Direkte solstråler. Varmekilder. Antennelseskilder.                                                                                                                                          |
| Informasjon om blandet oppbevaring | : Oppbevares adskilt fra matvarer.                                                                                                                                                             |
| Lagringsplass                      | : Beskytt stoffet mot varme. Oppbevares på et godt ventilert sted.                                                                                                                             |
| Spesielle regler for emballasjen   | : Oppbevares bare i originalemballasjen.                                                                                                                                                       |

## 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

For relevante, identifiserte bruksområder i henhold til del 1 må informasjon som er lagt frem i del 7 overholdes.

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

## 8.1. Kontrollparametrer

## 8.1.1 Biologiske grenseverdier og nasjonale grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## 8.1.2. Anbefalte overvåkingsprosedyrer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## 8.1.3. Kontaminanter dannet i luft

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## 8.1.4. Avledede nivåer uten virkning («DNEL») og beregnet konsentrasjon uten virkning («PNEC»)

## sinkpulver - sinkstøv (stabilisert) (7440-66-6)

## DNEL/DMEL (Arbeidstakere)

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Langsiktig - systemiske effekter, dermal    | 83 mg/kg kroppsvekt/dag |
| Langsiktig - systemiske effekter, innånding | 5 mg/m <sup>3</sup>     |

## DNEL/DMEL (Befolkningen generelt)

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Langsiktig - systemiske effekter, oral      | 0,83 mg/kg kroppsvekt/dag |
| Langsiktig - systemiske effekter, innånding | 2,5 mg/m <sup>3</sup>     |
| Langsiktig - systemiske effekter, dermal    | 83 mg/kg kroppsvekt/dag   |

# ZINGA

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### sinkpulver - sinkstøv (stabilisert) (7440-66-6)

#### PNEC (Vann)

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| PNEC vann (ferskvann) | 20,6 µg/l |
| PNEC vann (sjøvann)   | 6,1 µg/l  |

#### PNEC (Bunnfall)

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| PNEC bunnfall (ferskvann) | 117,8 mg/kg tørrvekt |
| PNEC bunnfall (sjøvann)   | 56,5 mg/kg tørrvekt  |

#### PNEC (Jord)

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| PNEC jord | 35,6 mg/kg tørrvekt |
|-----------|---------------------|

#### PNEC (STP)

|                  |          |
|------------------|----------|
| PNEC renseanlegg | 100 µg/l |
|------------------|----------|

### Hydrocarbons, C9, aromatics (128601-23-0)

#### DNEL/DMEL (Arbeidstakere)

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Langsiktig - systemiske effekter, dermal    | 25 mg/kg kroppsvekt/dag |
| Langsiktig - systemiske effekter, innånding | 150 mg/m <sup>3</sup>   |

#### DNEL/DMEL (Befolkningen generelt)

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Langsiktig - systemiske effekter, oral      | 11 mg/kg kroppsvekt/dag |
| Langsiktig - systemiske effekter, innånding | 32 mg/m <sup>3</sup>    |
| Langsiktig - systemiske effekter, dermal    | 11 mg/kg kroppsvekt/dag |

#### 8.1.5. Kontroll banding

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 8.2. Eksponeringskontroll

#### 8.2.1. Egnede tekniske kontrollmekanismer

**Egnede tekniske kontrollmekanismer:**

Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.

#### 8.2.2. Personlig verneutstyr

**Personlig verneutstyr – symbol(er):**



##### 8.2.2.1. Øye- og ansiktsvern

**Øyebeskyttelse:**

Vernebriller (EN 166)

##### 8.2.2.2. Hudbeskyttelse

**Hud- og kroppsvern:**

Bruk egnede verneklær

**Håndvern:**

Kjemikaliebestandige vernehansker (EN 374)

| Håndvern     |                                                     |                    |               |             |            |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|------------|
| type         | Materiale                                           | Gjennomtrenging    | Tykkelse (mm) | Penetrering | Standard   |
| Vernehansker | Nitrilgummi (NBR), Viton® II, Fluoroelastomer (FKM) | 6 (> 480 minutter) | ≥ 0,38        |             | EN ISO 374 |

### 8.2.2.3. Åndedrettsvern

#### Åndedrettsvern:

Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk et uavhengig åndedrettsvern

| Åndedrettsvern     |               |                                         |                |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------|----------------|
| Enhet              | Filtertype    | Vilkår                                  | Standard       |
| Flerbrukshalvmaske | ABEK, type P2 | Gassvern, Dampbeskyttelse, Tåkedannelse | EN 136, EN 140 |

### 8.2.2.4. Termiske risikoområder

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 8.2.3. Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

#### Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen:

Unngå utslipp til miljøet.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                             |                                                                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Form                                        | : Væske                                                                          |
| Farge                                       | : Grå.                                                                           |
| Utseende                                    | : Pasta.                                                                         |
| Lukt                                        | : aromatisk.                                                                     |
| Luktterskel                                 | : Ikke tilgjengelig                                                              |
| Smeltepunkt                                 | : Gjelder ikke                                                                   |
| Frysepunkt                                  | : Ikke tilgjengelig                                                              |
| Kokepunkt                                   | : 140 – 200 °C (Hydrocarbons, C9, aromatics)                                     |
| Brannfarlighet                              | : Brannfarlig væske og damp                                                      |
| Eksplorative egenskaper                     | : Ingen data tilgjengelige. Kan danne brennbare/eksplosive damp-luft blandinger. |
| Eksplasjonsgrenser                          | : Ikke tilgjengelig                                                              |
| Nedre eksplasjonsgrense                     | : Ikke tilgjengelig                                                              |
| Øvre eksplasjonsgrense                      | : Ikke tilgjengelig                                                              |
| Flammepunkt                                 | : 47 – 51 °C Atm. press.: 1 atm (Hydrocarbons, C9, aromatics)                    |
| Selvantennelsestemperatur                   | : > 400 °C (Hydrocarbons, C9, aromatics)                                         |
| Nedbrytningstemperatur                      | : Ikke tilgjengelig                                                              |
| pH                                          | : Ikke tilgjengelig                                                              |
| Viskositet, kinematisk                      | : > 1000 mm²/s                                                                   |
| Løselighet                                  | : uoppløselig i vann.                                                            |
| Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Kow) | : Ikke tilgjengelig                                                              |
| Damptrykk                                   | : < 0,1 kPa (Hydrocarbons, C9, aromatics)                                        |
| Damptrykk ved 50 °C                         | : Ikke tilgjengelig                                                              |
| Massetetthet                                | : ≈ 2,67 g/cm³                                                                   |
| Relativ tetthet                             | : Ikke tilgjengelig                                                              |
| Relativ damptetthet ved 20 °C               | : Ikke tilgjengelig                                                              |
| Partikkels karakteristikk                   | : Gjelder ikke                                                                   |

### 9.2. Andre opplysninger

#### 9.2.1. Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 9.2.2. Andre sikkerhetskjennetegn

VOC-innhold : < 500 g/l EPA Method 24

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

## 10.1. Reaktivitet

Brannfarlig væske og damp. Brann- eller eksplosjonsfarlig ved oppvarming.

## 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

## 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlig kjent reaksjon i normale bruksforhold.

## 10.4. Forhold som skal unngås

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

## 10.5. Uforenlige materialer

Oksidasjonsmiddel.

## 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Dampene kan danne en brannfarlig blanding med luft. Termisk nedbrytning danner: røyk. Karbondioksid. Karbonmonoksid. (Assosiert med organisk løsningsmiddel).

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

## 11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Akutt toksisitet (oral)      | : Ikke klassifisert |
| Akutt toksisitet (hud)       | : Ikke klassifisert |
| Akutt toksisitet (innånding) | : Ikke klassifisert |

## sinkpulver - sinkstøv (stabilisert) (7440-66-6)

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| LD50 oral rotte | > 2000 mg/kg kroppsvekt (metode OECD 401) |
|-----------------|-------------------------------------------|

## Hydrocarbons, C9, aromatics (128601-23-0)

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| LD50 oral rotte                  | 3492 mg/kg (metode OECD 401)     |
| LD50 hud kanin                   | 3160 mg/kg (metode OECD 402)     |
| LC50 Inhalering - Rotte (Damper) | > 6193 mg/l/4h (metode OECD 403) |

|                                                |                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Hudetsing/hudirritasjon                        | : Ikke klassifisert                                                                |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon                | : Ikke klassifisert                                                                |
| Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt | : Ikke klassifisert                                                                |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller      | : Ikke klassifisert                                                                |
| Kreftframkallende egenskap                     | : Ikke klassifisert                                                                |
| Giftighet for reproduksjon                     | : Ikke klassifisert                                                                |
| STOT – enkelteksponering                       | : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. |

## Hydrocarbons, C9, aromatics (128601-23-0)

|                          |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| STOT – enkelteksponering | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| STOT – gjentatt eksponering | : Ikke klassifisert |
| Aspirasjonsfare             | : Ikke klassifisert |

## ZINGA

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Viskositet, kinematisk | > 1000 mm <sup>2</sup> /s |
|------------------------|---------------------------|

## 11.2. Opplysninger om andre farer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

## 12.1. Giftighet

|                                            |                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Økologi - generell                         | : Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |
| Økologi - vann                             | : Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |
| Farlig for vannmiljøet, korttids (akutt)   | : Meget giftig for liv i vann.                        |
| Farlig for vannmiljøet, langtids (kronisk) | : Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |
| Ikke raskt nedbrytbart                     |                                                       |

## sinkpulver - sinkstøv (stabilisert) (7440-66-6)

|                      |                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]      | 0,169 mg/l (Other, 96 h, Oncorhynchus mykiss, Static system, Fresh water, Read-across, Zinc ion)                                     |
| EC50 - Krepssdyr [1] | 416 µg/l (OECD 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test, 48 h, Ceriodaphnia dubia, Static system, Fresh water, Experimental value) |
| ErC50 alger          | 0,15 mg/l                                                                                                                            |

## Hydrocarbons, C9, aromatics (128601-23-0)

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]        | 9,2 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret))            |
| EC50 - Krepssdyr [1]   | 3,2 mg/l (Daphnia magna (Kjempedafnie))                  |
| EC50 72h - Alger [1]   | 2,9 mg/l                                                 |
| NOEC kronisk, fisk     | 1,23 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret), 28 dager) |
| NOEC kronisk, skalldyr | 2,14 mg/l (21 dager, Daphnia magna (Kjempedafnie))       |
| NOEC kronisk, alger    | 1 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata, 72 timer)       |

## 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

## sinkpulver - sinkstøv (stabilisert) (7440-66-6)

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Persistens og nedbrytbarhet  | Biologisk nedbrytbarhet: Gjelder ikke. |
| Kjemisk oksygenforbruk (COD) | Gjelder ikke                           |
| ThOD                         | Gjelder ikke                           |
| BOF (% av ThOD)              | Gjelder ikke                           |

## Hydrocarbons, C9, aromatics (128601-23-0)

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Persistens og nedbrytbarhet | Lett biologisk nedbrytbar.         |
| Biologisk nedbrytning       | 78 % (28 dager (metode OECD 301F)) |

## 12.3. Bioakkumuleringsevne

## sinkpulver - sinkstøv (stabilisert) (7440-66-6)

|                                             |                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| BCF - Fisk [1]                              | 0,002 (40 day(s), Danio rerio, Semi -static system, Fresh water, Read-across) |
| Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Pow) | Gjelder ikke                                                                  |
| Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Kow) | Gjelder ikke                                                                  |
| Bioakkumuleringsevne                        | Gjelder ikke.                                                                 |

## Hydrocarbons, C9, aromatics (128601-23-0)

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Pow) | < 4,5                            |
| Bioakkumuleringsevne                        | Ingen data over bioakkumulering. |

**12.4. Mobilitet i jord****sinkpulver - sinkstøv (stabilisert) (7440-66-6)**

Økologi - jord/mark

Adsorberes i jord.

**12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

Ingen ytterligere informasjon foreligger

**12.6. Hormonforstyrrende egenskaper**

Ingen ytterligere informasjon foreligger

**12.7. Andre skadevirkninger**

Ingen ytterligere informasjon foreligger

**AVSNITT 13: Sluttbehandling****13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**

Regional lovgivning (avfall)

: Elimineres i henhold til myndighetenes forskrifter.

Avfallsbehandlingsmetoder

: Resirkulering/gjenvinning av løsemidler. Alt avfall samles opp i egnede og merkede beholdere og destrueres i henhold til gjeldende lokalt regelverk.

Anbefalinger for eliminering av spillvann

: Må ikke slippes ut i avløp eller miljø.

Anbefalinger for kassering av produkt/emballasje

: Avhendes i henhold til gjeldende lokale/nasjonale sikkerhetsregler. Pass opp for rester eller damp som er igjen i fatene. Emballasje som ikke kan rengjøres skal kasseres som produktavfall.

Ytterligere informasjon

: Brennbar damp kan samles opp i containeren. Tørk også opp små lekkasjer eller spill, om mulig uten å ta unødig risiko.

Økologi - avfallsstoffer

: Unngå utslipp til miljøet. Farlige avfall p.g.a. deres giftighet.

**AVSNITT 14: Transportopplysninger**


I samsvar med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                               | IMDG                                                                                         | IATA                                                   | ADN                                                               | RID                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer eller ID-nummer</b>                                            |                                                                                              |                                                        |                                                                   |                                                                   |
| UN 1263                                                                           | UN 1263                                                                                      | UN 1263                                                | UN 1263                                                           | UN 1263                                                           |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>                                                  |                                                                                              |                                                        |                                                                   |                                                                   |
| MALING /<br>MALINGRELATERT<br>STOFF                                               | PAINT RELATED<br>MATERIAL                                                                    | Paint                                                  | MALINGRELATERT<br>STOFF                                           | MALINGRELATERT<br>STOFF                                           |
| <b>Transportdokumentbeskrivelse</b>                                               |                                                                                              |                                                        |                                                                   |                                                                   |
| UN 1263 MALING /<br>MALINGRELATERT<br>STOFF, 3, III, (D/E),<br>FARLIG FOR MILJØET | UN 1263 PAINT RELATED<br>MATERIAL, 3, III, MARINE<br>POLLUTANT/ENVIRONME<br>NTALLY HAZARDOUS | UN 1263 Paint, 3, III,<br>ENVIRONMENTALLY<br>HAZARDOUS | UN 1263<br>MALINGRELATERT<br>STOFF, 3, III, FARLIG FOR<br>MILJØET | UN 1263<br>MALINGRELATERT<br>STOFF, 3, III, FARLIG FOR<br>MILJØET |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                                               |                                                                                              |                                                        |                                                                   |                                                                   |
| 3                                                                                 | 3                                                                                            | 3                                                      | 3                                                                 | 3                                                                 |
|                                                                                   |                                                                                              |                                                        |                                                                   |                                                                   |

| ADR                                        | IMDG                                                   | IATA              | ADN               | RID               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>              |                                                        |                   |                   |                   |
| III                                        | III                                                    | III               | III               | III               |
| <b>14.5. Miljøfarer</b>                    |                                                        |                   |                   |                   |
| Miljøskadelig: Ja                          | Miljøskadelig: Ja<br>Maritim forurensningskilde:<br>Ja | Miljøskadelig: Ja | Miljøskadelig: Ja | Miljøskadelig: Ja |
| Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner |                                                        |                   |                   |                   |

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk****Veitransport**

|                                                                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Klassifiseringskode (ADR)                                             | : F1                      |
| Spesielle bestemmelser (ADR)                                          | : 163, 367, 650           |
| Begrensede mengder (ADR)                                              | : 5I                      |
| Unntatte mengder (ADR)                                                | : E1                      |
| Emballeringsbestemmelser (ADR)                                        | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Spesielle emballeringsbestemmelser (ADR)                              | : PP1                     |
| Bestemmelser om samemballering (ADR)                                  | : MP19                    |
| Bestemmelser for multimodale tanker og bulkcontainere (ADR)           | : T2                      |
| Spesielle bestemmelser for multimodale tanker og bulkcontainere (ADR) | : TP1, TP29               |
| Tankkode (ADR)                                                        | : LGBF                    |
| Kjøretøy for tanktransport                                            | : FL                      |
| Transportkategori (ADR)                                               | : 3                       |
| Spesielle transportbestemmelser - kolli (ADR)                         | : V12                     |
| Spesielle transportbestemmelser - Gjennomføring av transporten (ADR)  | : S2                      |
| Farenummer (Kemler-nr.)                                               | : 30                      |
| Oransjefargede skilt                                                  | :                         |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Tunnel restriksjonskode (ADR) | : D/E |
|-------------------------------|-------|

**Sjøfart**

|                                           |                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Spesiell bestemmelse (IMDG)               | : 163, 223, 367, 955                                   |
| Begrensede mengder (IMDG)                 | : 5 L                                                  |
| Unntatte mengder (IMDG)                   | : E1                                                   |
| Emballeringsinstrukser (IMDG)             | : P001, LP01                                           |
| Spesielle emballeringsbestemmelser (IMDG) | : PP1                                                  |
| Emballasjeveiledning for IBC (IMDG)       | : IBC03                                                |
| Tankforskrifter (IMDG)                    | : T2                                                   |
| Spesielle bestemmelser for tanker (IMDG)  | : TP1, TP29                                            |
| EmS-nr. (Brann)                           | : F-E                                                  |
| EmS-nr. (Spill)                           | : S-E                                                  |
| Stuingskategori (IMDG)                    | : A                                                    |
| Egenskaper og observasjoner (IMDG)        | : Miscibility with water depends upon the composition. |

**Luftfart**

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| PCA unntatte mengder (IATA)            | : E1            |
| PCA begrensede mengder (IATA)          | : Y344          |
| PCA begrenset maks. nettomengde (IATA) | : 10L           |
| PCA emballasjeveiledning (IATA)        | : 355           |
| PCA maks. nettomengde (IATA)           | : 60L           |
| CAO emballasjeveiledning (IATA)        | : 366           |
| CAO maks. nettomengde (IATA)           | : 220L          |
| Spesielle bestemmelser (IATA)          | : A3, A72, A192 |

ERG-kode (IATA) : 3L

**Vannveistransport**

Klassifiseringskode (ADN) : F1  
Spesiell bestemmelse (ADN) : 163, 367, 650  
Begrensede mengder (ADN) : 5 L  
Unntatte mengder (ADN) : E1  
Utstyr påkrevet (ADN) : PP, EX, A  
Ventilasjon (ADN) : VE01  
Antall varselkjegler/blå varsellys (ADN) : 0

**Jernbanetransport**

Klassifiseringskode (RID) : F1  
Spesiell bestemmelse (RID) : 163, 367, 650  
Begrensede mengder (RID) : 5L  
Unntatte mengder (RID) : E1  
Emballeringsinstrukser (RID) : P001, IBC03, LP01, R001  
Spesielle emballeringsbestemmelser (RID) : PP1  
Bestemmelser om samemballering (RID) : MP19  
Instrukser for flyttbare tanker og bulkcontainere (RID) : T2  
Særlige bestemmelser for flyttbare tanker og bulkcontainere (RID) : TP1, TP29  
Tankkoder for RID tanker (RID) : LGBF  
Transportkategori (RID) : 3  
Spesielle transportbestemmelser - kolli (RID) : W12  
Ekspressgods (RID) : CE4  
Fareidentifikasjonsnummer (RID) : 30

**14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**

Gjelder ikke

**AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk****15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****15.1.1. eu-forskrifter****EU-reguleringsliste (REACH Vedlegg XVII)**

| Referansekode | Gyldig på                           |
|---------------|-------------------------------------|
| 3(a)          | ZINGA ; Hydrocarbons, C9, aromatics |
| 3(b)          | ZINGA ; Hydrocarbons, C9, aromatics |
| 3(c)          | ZINGA ; Hydrocarbons, C9, aromatics |
| 40.           | Hydrocarbons, C9, aromatics         |

Inneholder ikke stoff på REACH sin kandidatliste

Inneholder ikke noe stoff som er oppført i REACH sitt Vedlegg XIV

Inneholder ingen stoffer som er underlagt Forskrift (EF) nr. 649/2012 av det Europeiske Parlament og Råd fra 4. juli, 2012, angående eksport og import av farlige kjemikalier.

Inneholder ingen stoff(er) som er underlagt Forskrift (EF) nr. 2019/1021 av det Europeiske Parlament og Råd fra 20. juni, 2019, angående vedvarende organiske forurensende stoffer

Inneholder ingen stoffer som er underlagt EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1005/2009 av 16. september 2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget.

Inneholder ingen stoffer som er underlagt forordning (EU) 2019/1148 av Det europeiske parlament og råd, fra 20. juni, 2019, angående markedsføring og bruk av eksplosive forløpsstoffer.

VOC-innhold : &lt; 500 g/l EPA Method 24

Inneholder ingen stoffer/substanser som er oppført på Listen over forløpsstoffer til stoffer/substanser (Forordning EF 273/2004 om forløpsstoffer til stoffer/substanser)

**15.1.2. Nasjonale forskrifter**

Ingen ytterligere informasjon foreligger

**15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

Det er ikke foretatt noen kjemikaliesikkerhetsvurdering

**AVSNITT 16: Andre opplysninger**

| Forkortelser og akronymer:       |                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                              | Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier |
| ADR                              | Europeisk avtale om internasjonal veitransport av farlig gods                 |
| ATE                              | Estimat over akutt giftiget                                                   |
| BCF                              | Biokonsentrasjonsfaktor                                                       |
| Biologiske grenseverdier («BLV») | Biologisk grenseverdi                                                         |
| BOF                              | Biokjemisk oksygenforbruk (BOF)                                               |
| KOF                              | Kjemisk oksygenforbruk (COD)                                                  |
| DMEL                             | Avledet nivå med minimal virkning                                             |
| DNEL                             | Avledet nivå uten virkning                                                    |
| EU nr                            | EF-nummer                                                                     |
| EC50                             | Effektkonsentrasjon for 50% av individene                                     |
| EN                               | Europeisk standard                                                            |
| IARC                             | Det internasjonale kreftforskningssenter                                      |
| IATA                             | Det internasjonale lufttransportforbund                                       |
| IMDG                             | Internasjonal kode for sjøtransport av farlig gods                            |
| LC50                             | Dødelig konsentrasjon for 50% av individene                                   |
| LD50                             | Dødelig dose for 50% av individene                                            |
| LOAEL                            | Laveste observerte nivå for skadelig effekt                                   |
| NOAEC                            | Konsentrasjon hvor ingen skadelig effekt observeres                           |
| NOAEL                            | Nivå hvor ingen skadelig effekt observeres                                    |
| NOEC                             | Nulleffektkonsentrasjon                                                       |
| OECD                             | Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling                             |
| OEL                              | Eksponeringsgrense på arbeidsplassen                                          |
| PBT                              | Persistent, bioakkumulerende og giftig                                        |
| PNEC                             | Beregnet konsentrasjon uten virkning                                          |
| RID                              | Internasjonalt reglement for transport av farlig gods på jernbane             |
| SDS                              | Sikkerhetsdatablad                                                            |
| STP                              | Renseanlegg                                                                   |
| ThOD                             | Teoretisk oksygenbehov (ThOD)                                                 |
| TLM                              | Median tålegrense                                                             |
| VOC                              | Flyktige organiske forbindelser                                               |
| CAS-nr                           | CAS-nummer                                                                    |

### Forkortelser og akronymer:

|                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| N.O.S. ('Ikke spesifisert på annen måte') | Ikke allerede spesifisert                  |
| vPvB                                      | Svært persistent og svært bioakkumulerende |
| ED                                        | Hormonforstyrrende egenskaper              |

### H- og EUH-setningenes fulle ordlyd:

|                   |                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Acute 1   | Farlig for vannmiljøet – akutt fare, Kategori 1                                         |
| Aquatic Chronic 1 | Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, Kategori 1                                       |
| Aquatic Chronic 2 | Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, Kategori 2                                       |
| Asp. Tox. 1       | Aspirasjonsfare, Kategori 1                                                             |
| EUH066            | Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.                                    |
| Flam. Liq. 3      | Brannfarlige væsker, Kategori 3                                                         |
| H226              | Brannfarlig væske og damp.                                                              |
| H304              | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.                           |
| H335              | Kan forårsake irritasjon av luftveiene.                                                 |
| H336              | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.                                                |
| H400              | Meget giftig for liv i vann.                                                            |
| H410              | Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                                     |
| H411              | Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                                           |
| STOT SE 3         | Giftvirkning på bestemte organer – enkelteksponering, Kategori 3, narkotiske virkninger |

Klassifiseringen samsvarer med : ATP 12

Sikkerhetsdatablad (SDS), EU

Denne informasjonen er basert på aktuelle kunnskaper og er beregnet på å beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljøbehov. Den må derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet.